

GT615 Series Desktop Telephones

Telefono VoIP 5 Account SIP - 10 linee

GT615

GT615 è un telefono VoIP fascia alta che supporta 10 linee e 5 account SIP con un design elegante e una suite di funzioni di nuova generazione, tra cui Wi-Fi integrato, supporto Bluetooth, 40 tasti multifunzione (MPKs), un modulo di estensione opzionale, due porte Gigabit e altro ancora. Questo dispositivo è dotato di un LCD a colori da 4,3 pollici (130,560 pixels). Il terminale include funzioni di sicurezza carrier-grade per fornire sicurezza a livello aziendale, tra cui avvio sicuro, doppio firmware e archiviazione dati crittografata.

Realizzato per soddisfare le esigenze dei desktop worker più esigenti, GT615 è un terminale IP potente, facile da usare e da implementare.



10 tasti di linea con fino a 5 account SIP



Dotato di tecnologia di schermatura del rumore per ridurre al minimo il rumore di fondo



Bluetooth integrato



Protezione a livello aziendale, doppio firmware e archiviazione dati crittografata



Audio, ricevitore e vivavoce HD con supporto per audio a banda larga



Porte Gigabit Ethernet da 10/100/1000 Mbps autosensing commutate doppie con PoE integrato



40 tasti BLF digitali integrati; il modulo di estensione disponibile offre 40 tasti BLF/di composizione rapida per modulo.



Wi-Fi dual band integrato 802.11 a/b/g/n/ac

Protocolli/ Standard	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAP- TR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Interfacce di rete	Porte Gigabit Ethernet da 10/100/1000 Mbps autosensing commutate doppie con PoE integrato
Bluetooth	Sì, integrato
Wi-Fi	Sì, Wi-Fi dual band integrato 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz)
Display grafico	LCD a colori TFT da 4,3 pollici (480x272)
Codec voce e caratteristiche	Supporto per G729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (banda larga), G723, iLBC, OPUS, DTMF in-band e out-of-band (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Funzioni di telefonia	In attesa, trasferimento, inoltro, conferenza a 3 partecipanti, parcheggio chiamata, recupero chiamata, shared-call-appearance (SCA)/bridged-line-appearance (BLA), rubrica scaricabile (XML, LDAP, fino a 2000 voci), chiamata in attesa, registro chiamate (fino a 2000 voci), personalizzazione XML dello schermo, composizione automatica allo sgancio, risposta automatica, funzione click-to-dial, piano composizione flessibile, hot desk, suonerie musicali personalizzate e musica di attesa, ridondanza server e anomalia
Audio HD	Sì, ricevitore e vivavoce HD con supporto per audio a banda larga
Modulo di estensione	Sì
Tasti funzione	10 tasti di linea fino a 5 account SIP, 5 tasti funzione XML programmabili sensibili al contesto, 5 tasti di navigazione/menu, 9 tasti funzione dedicati per: MESSAGGIO (con indicatore LED), TRASFERIMENTO, IN ATTESA, CUFFIE, MUTO, INVIO/RICOMPOSIZIONE AUTOMATICA, VIVAVOCE, VOL+, VOL-
Supporto base	Sì, 2 posizioni angolari disponibili, montabile a parete (*supporto montaggio a parete venduto separatamente)
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) e Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Porte ausiliarie	Jack cuffie RJ9 (consente l'uso di EHS con cuffie Plantronics), USB
Sicurezza	Password livello utente e amministratore, autenticazione basata su MD5 e MD5-sess, file di configurazione con crittografia AES 256-bit, SRTP, TLS, controllo accessi dispositivi 802.1x, avvio sicuro
Multilingue	Inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese, russo, croato, cinese, coreano, giapponese e altro ancora
Aggiornamento/ Provisioning	Aggiornamento firmware via FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS,, TR-069 o file di configurazione XML con crittografia AES
Potenza ed efficienza ener- getica	Alimentatore universale incluso: Ingresso: 100 - 240 V; uscita: +12 V CC, 1A PoE integrato (802.3af) IEEE 802.3az efficienza energetica Ethernet Consumo massimo 6,3 W (alimentatore) o 7,4 W (PoE)
Temperatura e umidità	Funzionamento: da 0 °C a 40 °C, Conservazione: da -10 °C a 60 °C Umidità: da 10% a 90% senza condensa
Contenuto della confezione	Telefono GT615, ricevitore con filo, supporto telefono, alimentatore di corrente 12 V, cavo di rete, Guida rapida all'installazione, licenza GPL
Struttura	Dimensioni: ; peso unità: 970 g; peso confezione: 1480 g Dimensioni: 243 mm x 210 mm x 82,3 mm
Conformità	FCC: Parte 15 Classe B; Parte 15 Sottoparte C, 15.247; Parte 15 Sottoparte E, 15.407; FCC Parte 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.